Spec Sheet

Conmutador Switch KVM 4 Puertos de Video VGA USB 2.0 - 1U Rack Estante

StarTech ID: SV431DUSBU

El Conmutador KVM USB de 4 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD, SV431DUSBU permite controlar múltiples computadores equipadas con USB desde una única consola (teclado/ratón USB y monitor).

Un práctico botón pulsador y controles de acceso directo ofrecen conmutación confiable entre las computadoras conectadas, a la vez que los modos de conmutación manual y de escaneo automático así como un Menú en Pantalla (OSD) proporcionan opciones adicionales.

Diseñado para optimizar el espacio de escritorio de trabajo, el conmutador KVM USB ofrece un diseño delgado de 1U que se acopla perfectamente en un rack/gabinete de servidores (con soporte de montaje SV431RACK opcional), y puertos de conexión en la parte trasera que permiten eliminar el enredo de cables y minimizar el desorden en el espacio de trabajo.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Incorpora administración de consolas a su servicio de Co-ubicación /ISP ayudándole a ahorrar tiempo y dinero
- Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
- Perfecto para el control de computadores en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Ideal para controlar numerosas PCs en un entorno de pruebas de QA

Features

- Sistema Operativo Independiente – no requiere controladores ni software
- Función auto-scan para seleccionar computadores en forma secuencial
- Conmutación mediante botón pulsador y teclas de acceso directo desde el panel frontal para simplificar el acceso a las computadoras
- Permite identificar y seleccionar computadoras de acuerdo a los nombres asignados a través del OSD
- Conexiones de consola a través de USB
- Permite cambiar el nombre de los computadoras conectados para facilitar su identificación
- El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas
- Configuración del sistema a través de plug-and-play
- Robusto chasis metálico 1U ideal para entornos severos y gabinetes que permiten economizar espacio
- Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Altura del Producto	1.7 in [43 mm]
Ancho del Producto	8.7 in [220 mm]
Color	Black
Peso del Producto	52.9 oz [1500 g]
Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]
Tipo de Gabinete	Steel
Cables Incluidos	No
Cantidad de Puertos KVM	4
Montaje en Rack	Optional
Plataformas Admitidas	USB
Sistema En Cascada	Yes
Soporte de Audio	No
Soporte de Pantalla Doble	No
Tipo de Video PC	VGA
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Control IP KVM	No
Pantalla Plana Soportada	Yes
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Soporte DVI	No
Soporte para Selección de Puertos	Push Button, Hotkeys, and OSD (On Screen Display)
Conectores del Host	4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Hembra
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
Indicadores LED	4 - Rojo - PC Seleccionada
Indicadores LED	4 - Verde - PC Online
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Alimentación de Salida	0.6A
Corriente de Entrada	0.2A
Polaridad Central	Positive
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC

Tensión de Salida	9 DC
Tipo de Enchufe	M
Humedad	HR 80%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 lb [1.6 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM StarView de 4 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Patas de Goma
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal (NA/UE/RU) o AU en Australia
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certifications, Reports and Compatibility